

D-SCOPE

OSCILOSCOPIO
AUTOMOTIVE
SIN CABLES



OSCILOSCOPIO SIN
CABLES DE ALTA Y
BAJA TENSION PARA
IGNICIONES
CONVENCIONALES,
DIS Y PARA FUNCION
LABORATORIO



B.I.D. one

BRAINBEE INTELLIGENT DRUM

BRAIN BEE • EL FUTURO BAJO CONTROL

italiano • english • deutsch • français • español • português


BrainBee[®]
AUTOMOTIVE

D-SCOPE puede ser utilizado con un ordenador normal, conectando un módulo BT-100 al puerto serial, o con la unidad portable ST-8000.

D-SCOPE es sin cables; gracias a la tecnología Bluetooth, D-SCOPE transmite los datos a la unidad central permitiendo al operador trabajar con completa autonomía librándose de los cables que suelen limitar la movilidad en el taller. El software de iconos ha sido estudiado para simplificar el empleo haciendo fáciles las operaciones. Viene

listo para el empleo ya con accesorios tradicionales y con accesorios DIS. Están incluidas también las funciones de análisis de la Sonda Lambda y de la señal del alternador.

Gracias al programa FAST, D-SCOPE pone a disposición esquemas eléctricos y bancos de datos de los varios sistemas electrónicos del vehículo. D-SCOPE es un aparato completo, moderno, flexible y sobretodo de fácil utilización.



INTEGRACIÓN CON LAS FUNCIONES DE AUTODIAGNÓSTICO INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE LAS ESCALAS

Se integra perfectamente con las funciones de autodiagnóstico permitiendo que el operador pase directamente de la función de autodiagnóstico a la de osciloscopio sin necesidad de programación. Seleccionando el componente por examinar, el osciloscopio se coloca automáticamente en la escala de medición ó en la de tiempos.

MEMORIZACIÓN Y ARCHIVO DE LAS FORMAS DE ONDA

El software prevé también la memorización y archivo de las formas de onda. Eso permite que el operador pueda crear su propio banco de datos para forma de ondas asociadas a un defecto. Con la posibilidad de incorporar comentarios para cada cada forma de onda archivada.

DATOS TECNICOS

Alimentación:

- de 10 a 16 Vdc (Batería)

Comunicación:

- Interna con módulo BT100

Especificaciones Osciloscopio

- 2 barridos
- Admisión señales laboratorio
- Escala de -500V a +500V pico
- Sensibilidad de 0,2V/div a 150V/div
- Base tiempos de 0,2ms/div a 1s/div

Admisión señal primaria

- Escala de -500V a +500V pico
- Sensibilidad de 40V/div a 160V/div
- Base de tiempos de 2ms/div a 20ms/div

Admisión señal secundaria

- Escala de 0V a +50KV pico
- Sensibilidad de 2KV/div a 10KV/div
- Base de tiempos de 2ms/div a 20ms/div
- Admisión revoluciones
- Trigger programable
- Posibilidad de congelar imágenes
- Comparación con formas de onda testigo

- Análisis sonda Lambda
- Análisis diodos alternator
- Análisis ignición convencional
- Análisis ignición DIS (búsqueda automática de la polaridad)

Especificaciones Multímetro:

- Medición resistencia de 0 ohm a 2 Mohm con escalas automáticas
- Medición de tensiones de -100Vdc a +100Vdc con escalas automáticas

italiano • english • deutsch • français • español • português

Brain Bee spa, en razón de la continua evolución tecnológica impulsada, podrá aportar alteraciones sin aviso previo y en cualquier momento a los datos técnicos y a las características de los productos que describe en el presente documento. El presente documento debe considerarse como siendo simplemente indicativo y no constituye una oferta de producto.



SOLUCIONES INTELIGENTES PARA EL SECTOR AUTOMOTOR

BrainBee S.p.A. - Via Quasimodo 5 - 43100 Parma - Phone ++ 39 0521 954411 R.A. - Fax ++ 39 0521 954490
Fax (Commerciale Italia) ++ 39 0521 954491 - Fax (Export Department) ++ 39 0521 954492 - www.brainbee.com
e-mail (Commerciale Italia): vendite@brainbee.com - e-mail (Export Department): export@brainbee.com

